



GPS Perimeter Systems BV  
De Chamotte 2  
4191 GT Geldermalsen  
T +31 (0)345 630 503

info@gps-gps-perimeter.nl  
www.gps-perimeter.nl



# Ermo482

## Analoge microgolfdetectie

Analoge microgolfdetectie set bestaande uit zender en ontvanger. Instelbare gevoeligheid. Voorzien van microgolfcodes om interactie met andere sets te voorkomen. De gevoeligheid is analoog instelbaar. Goed toepasbaar het lagere risicosegment.

Toepassingen: In lager risicosegment met ideale omstandigheden in het veld



## Kenmerken

### ERMO

- Zender en ontvanger
- Bereik 80-120 of 200 meter
- Ongevoelig voor weersinvloeden zoals regen, sneeuw en mist
- Eenvoudige installatie
- Voor midden en laag risico
- Kan dieren niet altijd uitsluiten van een detectie
- Minder geschikt voor moeilijke omstandigheden in het veld

## Technische gegevens

- Maximaal bereik: 80-120 of 200 meter ( theoretisch )
- Werktemperatuur: - 35° tot + 65° C
- Voeding: 24 Vdc / 120mA, ( 230V met trafo )
- Behuizing: IP65 en ruimte voor accu
- Afmetingen: 310mm rond en 270mm diep
- Alarm uitgangen: 1 alarmuitgang, 1 fout en 1 sabotage
- Aantal kanalen: 4
- Antimasking: ja



Palinox rvs palen met en zonder laskast

